

# IF DP



## SERIE DISLOCAMENTO Displacement Series

POTENZA FRIGORIFERA DA 6,1 A 13,9kW  
Cooling capacity from 6,1 to 13,9kW

### CON FREE-COOLING

With free-cooling

Condizionatori monoblocco da interno con condensazione ad aria, ideali per installazioni su room, shelter per stazioni radio base e locali tecnologici in genere.

I condizionatori AE\_IF\_DP sono del tipo a dislocamento. L'aria di raffreddamento viene ripresa dall'alto e mandata verso il basso.

La macchina è **fornita con free-cooling**. Il sistema free-cooling consiste in un impianto di ricambio aria, dall'esterno verso l'interno e viceversa, permettendo un notevole risparmio energetico quando le condizioni climatiche lo consentono.

I condizionatori sono dotati di controllore interno, sensori di temperatura e pressione, che permettono di realizzare un "sistema di condizionamento" **autonomo o coordinato**, assicurando così una ridondanza completa su tutte le funzioni di controllo e condizionamento.

I monoblocco vengono forniti con il **pannello interfaccia utente a bordo macchina** per la gestione di comando e controllo, completo di sezionatori con protezioni elettriche interne per sovraccorrenti.



L'immagine sopra riportata è puramente a titolo indicativo  
The image above is purely indicative

*Indoor packaged air conditioning units air cooled type, ideals for installations inside room, shelter for radio base station and data processing centre.*

*The air conditioning units AE\_IF\_DP series are displacement type. The cooling air flow is top-down.*

*This equipment is **provided with free-cooling**. The free-cooling system consists of air change plant, from outside to inside and vice versa, getting a significant energy savings when weather conditions permit.*

*The air conditioners are equipped with internal controller and temperature and pressure probes, that allow to get an **independent or coordinated** "cooling system", assuring a complete redundancy of all the control and conditioning functions.*

*The monobloc are provided with **interface user panel on board** for the manage of commands and controls, complete with disconnectors, with internal electrical protection for overcurrent.*

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Main features

- Struttura portante e pannelli esterni in acciaio zincato
- Alta resistenza alla corrosione
- Batteria condensatore a micro-canali alluminio-alluminio
- Riavvio automatico dopo un'assenza rete
- Ventilatori sezione evaporante del tipo EC
- Velocità dei ventilatori della sezione condensante variabile in funzione della pressione di condensazione
- Valvola termostatica elettronica
- Sezione trattamento aria 48Vdc
- Filtro aria classe EU3

- Mainframe and panels made of galvanized steel
- High corrosion resistant
- Aluminum-aluminum microchannel condenser battery
- Automatic restart after absence power supply
- EC evaporation section fans
- The fans of the condensation section have a variable speed in accordance with the condensation pressure
- Electronic thermostatic valve
- 48Vdc air treatment section
- EU3 class air filter

### ACCESSORI

Accessories


A richiesta possiamo fornire i seguenti accessori:

- Kit canalizzazione (convogliatori + tubi)
- Resistenza di riscaldamento
- Scheda interfaccia RS232/485
- Scheda Ethernet
- Scheda SNMP&Web
- Controllo umidità (limite deumidificazione 40%UR@30°C)

On request we can supply the following accessories:

- Canalized kit (conveyors + ducts and pipes)
- Heating resistance
- RS232/485 interface board
- Ethernet interface board
- SNMP%Web interface board
- Humidity control (dehumidification limit 40%RH@30°C)

**DATI TECNICI**  
Technical data



Modello Model	AE50IF1DP	AE80IF1DP	AE80IF3DP	AE100IF3DP	AE140IF3DP
Compressore Compressor			Ermetico Hermetic		
Potenza frigorifera totale <sup>(1)</sup> Total cooling capacity	W	6100	7900	10000	13900
Potenza frigorifera sensibile Sensitive cooling capacity	W	6100	7900	10000	13900
Potenza riscaldamento (opzionale) Heating capacity (optional)	W	1500	3000		
Tensione di alimentazione Voltage supply	V/pH/Hz	230/1/50		400/3+N/50	
Potenza massima assorbita (Vac) / (Vdc) Maximum absorbed power (Vac) / (Vdc)	W	2950 / 130	4060 / 130	3900 / 130	5000 / 240
Corrente massima assorbita (Vac) / (Vdc) Maximum absorbed current (Vac) / (Vdc)	A	13.5 / 2.7	18.6 / 2.7	8.1 / 2.7	10.1 / 5.0
Portata aria sezione evaporante Evaporating section air flow rate	m³/h	1100	1500	2000	2700
Portata aria sezione condensante Condensing section air flow rate	m³/h		2500	3200	5000
Tensione di alimentazione ausiliari Voltage auxiliary supply	Vdc		48		
Pressione sonora <sup>(2)</sup> Sound pressure	db(A)		53	54	56
Temperatura limite di funzionamento Operation limit temperatures	C		-20° +45°		
Refrigerante Refrigerant			R407C		

(1) La potenza frigorifera si riferisce alle seguenti condizioni:  
Temperatura esterna 35°C - Temperatura interna 30°C - U.R.=20%

(2) Pressione sonora a 5mt in campo libero riferita a temperatura aria a 25°C  
Condizionatore in modalità compressione - Rumore di fondo 41db(A)

(1) The cooling capacity is referred to the following conditions:  
External Temperature 35°C - Inside Temperature 30°C - R.H.=20%

(2) Sound pressure level at 5mt in free field conditions related to air temperature at 25°C  
Conditioner in compression mode - Background noise 41db(A)

**DIMENSIONI**  
Dimensions

Larghezza (L) Width	mm	660 (+70*)	790 (+70*)	990 (+70*)
Profondità (P) Depth	mm		665	
Altezza (H) Height	mm		1850	
Peso Weight	Kg	180	190	230

\* Alette di fissaggio laterale  
Lateral fixing brackets

**EMICON AC S.p.a. - Divisione ETHRA TECH**

Sede Operativa: Via dell'artigianato, 12 - 06056 Massa Martana (PG) Italy Tel. +39 075/889071

Web: [www.ethratech.it](http://www.ethratech.it) - E-mail: [info@ethratech.it](mailto:info@ethratech.it)